



NATURAL VARNISH VERNICE PROTETTIVA

Descrizione	Vernice opaca protettiva ideale per gli effetti decorativi creati con la gamma di prodotti SPIRIT. Protegge tutti i vostri oggetti sia in ambienti interni che esterni. A base d'acqua. Aspetto opaco naturale. Inodore.
Destinazione	NATURAL VARNISH viene utilizzata per proteggere le decorazioni create con gli effetti decorativi della linea OWATROL® SPIRIT. ATTENZIONE: sulle decorazioni create con RUST SPIRIT, COPPER SPIRIT e BRONZE SPIRIT è obbligatorio applicare il neutralizzatore SPIRIT SEALER prima di NATURAL VARNISH. Non applicare su pavimentazioni. Non applicare all'esterno sopra una superficie molto ossidata. Non adatta ad uso esterno in situazioni di esposizioni intense (UV, maltempo, ...)
Caratteristiche tecniche	Aspetto : Liquido biancastro traslucido. Natura : A base di resine specifiche. Densità : 1,05 ± 0,03 Estratto secco : 29 ± 3% COV : Valore limite UE per questo prodotto (cat A /e) : 130 g/L COV (2010). Questo prodotto contiene max: 130 g/L COV. Rendimento : 8 à 12 m ² /L a seconda della tipologia del supporto. Pulizia : Acqua e sapone al termine dell'applicazione. Conservazione : 1 anno al riparo dal gelo e dalle temperature
Applicazione	Mescolare bene prima dell'uso. Non diluire il prodotto. Dopo l'asciugatura completa dei prodotti decorativi della gamma SPIRIT, applicare una mano di NATURAL VARNISH con pennello o rullo a pelo corto assicurandosi di coprire in modo omogeneo l'intera superficie. Lasciar asciugare 6 ore prima di manipolare o sollecitare il supporto. Applicare il prodotto in presenza di temperature comprese tra i 5°C e i 25°C, accertandosi che non sia previsto maltempo durante la fase di asciugatura.
Suggerimenti	Si può utilizzare NATURAL VARNISH per creare delle decorazioni disposte in maniera casuale su supporti satinati o lucidi : in questo caso utilizzare una spugna naturale, un pennello o un panno morbido avendo cura di tamponare il supporto in maniera casuale lasciando spazi vuoti. Dopo l'asciugatura di NATURAL VARNISH, si noterà il contrasto tra zone opache e zone lucide. Attenzione : nelle zone lucide l'effetto protettivo tipico di NATURAL VARNISH non sarà pertanto garantito.
Sicurezza	Vedi Scheda di Sicurezza (SDS) disponibile su www.owatrol.com e i testi sulla confezione, in conformità con la legislazione in vigore.
Versione	Luglio 2017

*Stesso Fabbricante

Rendimento	Materiale d'applicazione	Temperatura di applicazione	Essiccazione	Pulizia attrezzi
± 8-12 m ² /L	Pennello / rullo / rullino	Tra +5°C e +35°C	Minimo 6 ore	Acqua

Owatrol Spirit
è un marchio

OWATROL INTERNATIONAL SLU

Barcelona - Spain
Tel. +34 93 125 88 68
Fax +34 93 106 02 13



Tutte le nostre soluzioni su:
www.owatrol.com

Le informazioni qui presenti vengono fornite a puro titolo indicativo e non implicano la responsabilità del fabbricante, non essendo l'applicazione dei prodotti svolta sotto il suo controllo. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non respirare i vapori. Evitare il contatto con la pelle e gli occhi. In caso di ingestione, non provocare il vomito: consultare immediatamente il medico e mostrarli l'etichetta o il contenuto. Le informazioni qui presenti vengono fornite

