



SPIRIT SEALER NEUTRALIZZATORE SPECIALE

Descrizione	Neutralizzatore per RUST SPIRIT*, COPPER SPIRIT* e BRONZE SPIRIT*. SPIRIT SEALER permette di fermare l'azione ossidante di questi tre prodotti arrestando il processo nel momento in cui si è raggiunta la decorazione e la colorazione desiderata. Aspetto satinato prima dell'essiccazione.
Destinazione	SPIRIT SEALER si applica per fissare e bloccare l'azione di RUST SPIRIT, COPPER SPIRIT e BRONZE SPIRIT.
Caratteristiche Tecniche	Aspetto : Liquido biancastro traslucido prima dell'essiccazione Natura : a base di resine specifiche Densità : 1,05 ± 0,03 Estratto secco : 38 ± 3% COV : Valore limite UE per questo prodotto (cat A/i) : 140 g/L COV (2010). Questo prodotto contiene al massimo : 50 g/L COV. Rendimento : 8 - 12 m ² /L in base al rilievo del supporto Pulizia attrezzi : Con acqua dopo l'utilizzo. Stoccaggio : Massimo 1 anno al riparo dal gelo e da temperature alte.
Applicazione	Agitare bene prima dell'uso. Non diluire il prodotto. Applicazione sopra decorazione COPPER o BRONZE Dopo che l'azione di COPPER SPIRIT* o BRONZE SPIRIT* è asciutta, applicare sulla decorazione una mano di SPIRIT SEALER in modo da arrestare l'azione di ossidazione generata da questi prodotti. Accertatevi di stendere uniformemente il prodotto coprendo l'intera superficie, evitando di creare zone con troppo spessore. Evitare che rimangano zone scoperte da Spirit Sealer, in tal caso applicare una seconda mano di prodotto dopo 6 ore dalla prima. Applicare il prodotto in maniera omogenea con pennello o rullo con pelo corto. Per proteggere adeguatamente le vostre decorazioni e/o donare un aspetto opaco al supporto, vi suggeriamo di applicare il prodotto NATURAL VARNISH*. Applicazione sopra decorazione RUST Dopo che l'azione di RUST SPIRIT* è asciutta (24h), applicare sulla decorazione una mano di SPIRIT SEALER in modo da arrestare l'azione di ossidazione generata da questi prodotti. Accertatevi di stendere uniformemente il prodotto coprendo l'intera superficie, evitando di creare zone con troppo spessore. A causa della porosità del Reactive Leaf Rust applicare il prodotto in modo omogeneo, evitando di creare zone con troppo spessore, su tutta la superficie accertandosi di non lasciare zone scoperte o non saturate, eviterete nel passaggio successivo lo sbiancamento e il distacco del NATURAL VARNISH*. Se rimangono zone scoperte da Spirit Sealer, in tal caso applicare una seconda mano di prodotto dopo 6 ore dalla prima. Applicare il prodotto in maniera omogenea con pennello o rullo con pelo corto. Per proteggere adeguatamente le vostre decorazioni e/o donare un aspetto opaco al supporto, vi suggeriamo di applicare il prodotto NATURAL VARNISH*. Attenzione : SPIRIT SEALER forma una pellicola trasparente sulla decorazione ; è pertanto necessario evitare di creare troppo spessore al momento della stesura della vernice.
Sicurezza	Consultare la scheda di sicurezza e il testo presente sull'etichetta. Prodotto conforme alla legislazione vigente.
Edizione	Gennaio 2018

Rendimento	Materiale di applicazione	Temperatura di applicazione	Essiccazione	Pulizia attrezzi
± 8-12 m ² /L	Pennello / rullo o mini rullo	tra +5°C e +35°C	Minimo 6 ore	Acqua

OWATROL INTERNATIONAL SLU
Barcelona - Spain
Tel. +34 93 125 88 68
Fax +34 93 106 02 13

Owotrol Spirit è un marchio



Tutte le nostre soluzioni su:
www.owatrol.com